

Holter điện tim
Ký hiệu (Model): CardiUP!3
Hãng sản xuất: MEDITECH Kft
Xuất xứ: Hungary
I. Thông tin chung
Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%
Chứng chỉ: FSC, ISO 13485, CE
Nguồn điện cung cấp: 1 pin kiềm AA
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa: 45°C
+ Độ ẩm tối đa: 95% (không ngưng tụ)
II. Cấu hình
<i>Holter theo dõi điện tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm:</i>
Bộ ghi tín hiệu điện tim 24 giờ: 01 cái
Phần mềm phân tích dữ liệu theo dõi điện tim: 01 bộ
Cáp điện tim 7 điện cực: 01 cái
Điện cực điện tim dùng một lần: 1 gói
Bao đựng máy: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt : 01 bộ
III. Thông số kỹ thuật
1. Tính năng
- Duy trì kết nối trong tối đa 7 ngày để phân tích tim mạch tốt hơn
- Màn hình LCD lớn hiển thị ECG theo thời gian thực
- Các nút thao tác menu để thiết lập dễ dàng
- Lập trình thủ công và lập trình trên máy tính
- Kết nối USB mini
- Nút sự kiện
- Phần mềm miễn phí, trọn gói
2. Thông số kỹ thuật
- Bộ nhớ: bên trong
- Truyền dữ liệu: USB 2.0 (mini USB)
- Màn hình LCD: 48 x 28 mm
- Số lượng phím: 4 (sự kiện, lên, xuống, chọn)
- Số lượng kênh: 3 kênh độc lập (7 đạo trình)
- Độ dài chương trình: Lên đến 168 giờ ghi ECG liên tục
- Tần số lấy mẫu: 300, 600 hoặc 1200 Hz
- Độ phân giải A/D: 12 bit

- Chất lượng lưu trữ: 300, 600 hoặc 1200 Hz
- Tần số đáp ứng: 0,05 Hz – 100 Hz (–3 dB)
- Dải động, độ nhạy: 16 mV p-v, 4μV
- Trở kháng đầu vào: 100MΩ
Phần mềm phân tích điện tim CardioVisions:
- Độ chính xác: 99,90%
- Chú thích ECG từng nhịp
- Phân phối sự kiện
- Phân tích ST
- Phân tích QT
- Phân tích PQ
- Phân tích PM
- Phân tích HRV theo miền thời gian
- Phân tích HRV theo miền tần số
- Phân tích rối loạn nhịp tim
- Hiển thị dữ liệu dạng đồ họa và dạng bảng
- Màn hình có thể tùy chỉnh
- Báo cáo có thể tùy chỉnh và in được
- Phần mềm tương thích với hệ thống holter huyết áp sử dụng tại viện

